

	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO	25/FA
		Rev. 01

1. Código de identificação único do produto-tipo: AC10reg35/50(MBD) FA														
2. Utilização prevista: Para camadas de desgaste, camadas de ligação, camadas de regularização e camadas de base de estradas e outras áreas sujeitas a ação de tráfego, quer submetidas quer não às disposições sobre a reação ao fogo.														
3. Fabricante: Lena Agregados, S.A. Rua de Tomar, n.º 80 - 2495-185 Santa Catarina da Serra Unidade Fabril – Centro de Produção da Portela Portela 7 – Moita do Martinho – 2496-908 Fátima Tel.: (+351) 244 749 100 // Fax: (+351) 244 749 110 www.lenaagregados.pt // email: geral@lenaagregados.pt														
4. Mandatário: NA														
5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 2+														
6.A. Norma harmonizada: NP EN 13108-1:2011 Organismo notificado: Bureau Veritas Certification, organismo notificado n.º 1592, realizou auditoria no âmbito do sistema de controlo de produção com base na NP EN 13108-1:2011, a um produto de construção do sistema 2+ e emitiu o certificado nº 1592-CPR-1009 .														
6.B. Documento de avaliação europeu: NA Avaliação técnica europeia: NA Organismo de avaliação técnica: NA Organismo notificado: NA														
7. Desempenho declarado:														
Características Essenciais	Desempenho	Especificações Técnicas Harmonizadas												
Percentagem de Ligante (%)	4,5	NP EN 13108-1:2011												
Dmax (mm)	10													
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax6													
Sensibilidade à água	DND													
Resistência à deformação permanente	DND													
Temperatura de fabrico (oC)	150 a 190													
Percentagem em Betume (B _{min} (%))	B _{min} 4,4													
Granulometria : (% do material passado em massa – composição da produção)														
Peneiro (mm)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>14,0</td><td>100</td></tr> <tr><td>10,0</td><td>93</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>60</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>44</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>19</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>6,5</td></tr> </table>		14,0	100	10,0	93	4,0	60	2,0	44	0,5	19	0,063	6,5
14,0	100													
10,0	93													
4,0	60													
2,0	44													
0,5	19													
0,063	6,5													
*DND (Desempenho Não Determinado)														
8. Documentação técnica adequada e/ou documentação técnica específica: NA														
O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.														

Assinado por e em nome do Fabricante por:

Célia Pinto

Quinta da Sardinha em 06/05/2019

Assinatura: 